



INFORMATION
SECURITY


INTIMUS 60

IM BÜRO

- ▶ Geräuscharm
- ▶ Automatische Stopp-Funktion und Rückwärtstaste für schnelle Beseitigung von Papierstaus
- ▶ Leuchtanzeigen für Standby-Betrieb, Behälter voll, Tür offen und Papierstau
- ▶ Staubfrei geschlossene Bauweise mit robustem Holzunterschrank
- ▶ Auf Rollen flexibel einsetzbar



CP7 model



*CP7



CPNI
Centre for the Protection
of National Infrastructure

60 CP5 | CP7



60 SP2 | CP4 | CP5

EcoLogic

I-control®

DLS

Silentec®

– eine Symbiose aus Technik,

Leistung und Design. Alle intimus® Datenschredder bestehen aus langlebigen, hochentwickelten und leistungsfähigen Komponenten, die für eine lange Lebensdauer, auch bei hoher Auslastung und täglichem Gebrauch, entwickelt wurden. Das Programm deckt alle Anforderungen ab. Vom täglichen Gebrauch im Büro bis hin zu Hochsicherheitsshreddern für die Vernichtung von geheimem Material im Einklang mit den gängigen gesetzlichen Vorgaben wie zum Beispiel DIN 66399 oder NSA 02/01. Dabei sind sie einzigartig im Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit und ein möglichst effizientes Arbeiten.

PROFESSIONELLE
DATENSHREDDER

SPEZIFIKATIONEN			
Modell	60 SP2	60 CP4	60 CP5
Schnittgröße	3,8 mm	3,8 x 30 mm	1,9 x 15 mm
Auffangbehälter Volumen	60 l	60 l	60 l
Geeignet für	5+ Personen	5+ Personen	5+ Personen
Sicherheitsstufen (DIN 66 399)	P-2 / O-1 / T-2 ⁺	P-4 / F-1 / O-1 / T-2 ⁺	P-5 / F-2 / O-1 / T-2 ⁺
Schneidleistung*	22-24 (Blätter) 70 g/m ²	13-15 (Blätter) 70 g/m ²	10-11 (Blätter) 70 g/m ²
	19-21 (Blätter) 80 g/m ²	11-13 (Blätter) 80 g/m ²	9-10 (Blätter) 80 g/m ²
Schnittgeschwindigkeit	8 mm/s	7 mm/s	7 mm/s
Schnittgeschwindigkeit** (Blatt/min)	388 (Blätter/min) 70 g/m ²	291 (Blätter/min) 70 g/m ²	210 (Blätter/min) 70 g/m ²
	339 (Blätter/min) 80 g/m ²	259 (Blätter/min) 80 g/m ²	178 (Blätter/min) 80 g/m ²
Shreddert auch***	   	   	   
Abmessungen (L/B/H)	45 x 39 x 77 cm	45 x 39 x 77 cm	45 x 39 x 77 cm

* nur Disketten / Ausweise

* bezogen auf DIN A4 Papier. Die Blattleistung ist abhängig von den Papiereigenschaften und kann somit variieren.
Die Unterschreitung der Nenn-/Nominalspannung kann zu geringerer Blattleistung führen.

** theoretische durchschnittliche Blattleistung/Min.

*** in 8 mm Streifen

HIGH SECURITY SHREDDER

SPEZIFIKATIONEN	
Modell	60 CP7
Schnittgröße	0,8 x 4,5 mm
Auffangbehälter Volumen	60 l
Geeignet für	5+ Personen
Sicherheitsstufen (DIN 66 399)	P-7 / F-3
Schneidleistung*	5-6 (Blätter) 70 g/m ²
	4-5 (Blätter) 80 g/m ²
Schnittgeschwindigkeit	8 mm/s
Schnittgeschwindigkeit** (Blatt/min)	97 (Blätter/min) 70 g/m ²
	81 (Blätter/min) 80 g/m ²
Abmessungen (B/T/H)	45 x 39 x 77 cm

*NSA geprüft (NSA / CSS EPL 02/01)

* bezogen auf DIN A4 Papier. Die Blattleistung ist abhängig von den Papiereigenschaften und kann somit variieren.
Die Unterschreitung der Nenn-/Nominalspannung kann zu geringerer Blattleistung führen.

** theoretische durchschnittliche Blattleistung/Min.